



Den bedste kaffe

brygges på perfekt vand



bestmax filterpatroner

- Er ensbetydende med top-teknologi og effektiv beskyttelse mod kalkaflejringer. Filtrene er som skræddersyede til kompaktklassen inden for kaffemaskiner, vendingautomater, kombidampere/bageovne og isterning-maskiner.

Drikkevand, der skal indgå i varme drikke, bør altid optimeres med bestmax teknologien. På den måde er vandet altid fri for partikler, smager fremragende, og da det er lugt neutralt, er det den ideelle ingrediens til mad og drikkevarer. Særligt aromaen fra kaffespecialiteter fremhæves af det behandlede vand.

Top-teknologi

- 4-dobbelt filtrering
- Også filtrering af bypass-vandet
- Konstant vandkvalitet
- Kan indsættes vandret eller lodret

Tilslutningsteknik

- Direkte bypass-indstilling på filterhovedet én gang for alle
- Automatisk lukkeventil ved skift af filter
- Drejelig vægholder
- Fleksibel – kun ét tilslutningsfilterhoved til alle produktstørrelser fra 820 til 6.000 l kapacitet
- Let at håndtere – hurtigt skift af filter, simpelt engangssystem

Prisbilligt – ideelt til alle kompakte maskiner inden for catering



bestmax type	X	S	M	L	XL
Tilslutningsgevind (ind/ud)	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Typisk kapacitet ved 10 ^o KH	500	820	1850	2.925	6.000
Indgangstryk, min.-max. i bar	2-8	2-8	2-8	2-8	2-8
Vandtemperatur, min.-max. i C°	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Omgivelsestemperatur, min.-max. i C°	4-40	4-40	4-40	4-40	4-40
Totalhøjde uden bøjle (A) i mm	280	345	420	465	505
Totalhøjde med bøjle (B) i mm	300	370	445	490	530
Tilslutningshøjde (C) i mm	230	340	370	460	500
Afstand til jorden (D) i mm	65	65	65	65	65
Indbygningslængde (E) i mm	125	125	125	125	125
Filterpatron Ø (F) i mm	88	88	115	130	150
Vægt ca. kg	0,5	1,5	2,1	3,0	4,3
Varenr. installationssæt					
Varenr. filterpatron					

